



SM915 - SM925

Tyre changers for cars and light commercial vehicles



CEMB

BALANCING MACHINES



SM915 - SM925

► Common features - *Caractéristiques communes* - Gemeinsamen Kennzeichen



- ▷ Suitable for cars, light commercial vehicles and motorcycles (with optional clamps)
- ▷ Bigger size casing to operate in safety conditions with big size wheels as well
- ▷ Octagonal-shaped turntable
- ▷ Extractable pedal drawer for an easy servicing
- ▷ New bead-breaker
- ▷ New lubricator
- ▷ Standard three-phase power supply, 230 or 400 Volt, 50 or 60 Hz (optional: single phase)

Indiqués pour voitures, véhicules commerciaux légers et motocyclettes (avec mâchoires optionnelles)

Bâti renforcé pour travailler en sécurité même sur roues de grandes dimensions

Table tournante de forme octogonale

Pédalier extractible pour un entretien aisé

Nouveau détalonneur

Nouveau lubrificateur

Alimentation standard triphasée à 230 ou 400 Volt, 50 ou 60 HZ (monophasée en option)

Für PKW, Nutzfahrzeuge und Motorräder (mit Option-Klemmen) geeignet

Gehäuse mit erhöhten Abmessungen zum sicheren Betrieb auch mit größten Rädern

Oktogonaler Zentriertisch

Abnehmbare Fußsteuervorrichtung zu einer erleichterten Wartung

Neue Wulstabdrückvorrichtung

Neuer Schmierer

Standard Drehstromversorgung 230 oder 400 Volt, 50 oder 60 HZ (Option-Einphasenstrom)



HELP



PRESS-ARM



TI

▶ SM915

Electropneumatic tyre-changer with swing arm
Plate with 18" clamping from outside and 20" from inside
Max. wheel width: 330 mm (13")

*Démonte pneus electropneumatique à bras déporté.
Table tournante avec blocage jante 18" de l'extérieur et 20" de l'intérieur
Largeur maxi. de la roue: 330 mm (13")*

Elektro-pneumatische Reifenmontiermaschine mit Schwingarm.
Zentrierisch mit Spannbereich 18" vom Außen und 20" vom Innen
Max. Breite des Rades: 330 mm (13")

▶ SM925

Automatic tyre-changer with back tilting arm.
Plate with 20" clamping from outside and 22" from inside.
Max. wheel width: 330 mm (13")

*Démonte pneus automatique avec bras basculant en arrière.
Table tournante avec blocage jante 20" de l'extérieur et 22" de l'intérieur
Largeur maxi. de la roue: 330 mm (13")*

Automatische Reifenmontiermaschine mit nach hinten kippbarer Arm.
Zentrierisch mit Spannereich 20" vom Außen und 22" vom Innen
Max. Breite des Rades: 330 mm (13")

▶ Std accessories - *Equipement std* - Standardausrüstung

Inflating gun with manometer
Lever for bead lifting
Lubricator
Fat tin holder



*Pistolet de gonflage avec manomètre
Lever soulève talons
Lubrificateur
Boîte porte graisse*

Druckluftpistole mit Manometer
Wulstabdrückhebel
Schmierer
Schmierfettbehälter

▶ Standard features - *Données techniques* - Technische Daten

			SM915	SM925
Rim clamping from outside	<i>Blocage jante de l'extérieur</i>	Felgeneinspannung von außen	10" - 18"	10" - 20"
Rim clamping from inside	<i>Blocage jante de l'intérieur</i>	Felgeneinspannung von innen	12" - 20"	12" - 22"
Max. wheel diameter	<i>Diamètre maxi. roue</i>	Max. Raddurchmesser	1000 mm (39")	1000 mm (39")
Max. wheel width	<i>Largeur maxi. roue</i>	Max. Radbreite	330 mm (13")	330 mm (13")
Bead-loosener cylinder force at 10 bar	<i>Force vérin décolleur à 10 bar</i>	Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	2500 Kg	2500 Kg
Operating pressure	<i>Pression de service</i>	Betriebsdruck	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)
Power supply	<i>Alimentation</i>	Stromzufuhr	230/400 V 3ph	230/400 V 3ph
Motor power	<i>Puissance moteur</i>	Motorleistung	0,55 kW	0,55 kW
Max. spindle torque	<i>Couple maxi. mandrin</i>	Max. Kräftepaar an der Hauptspindel	1200 Nm	1200 Nm
Intake pressure limiting device max.	<i>Dispositif limiteur de pression en entrée maxi.</i>	Vorrichtung zur Druckbegrenzung am Eingang max.	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)
Inflating pressure limiting device max.	<i>Dispositif limiteur de pression de gonflage maxi.</i>	Vorrichtung zur Reifenfülldruckbegrenzung max.	3,5 bar (50 psi)	3,5 bar (50 psi)
Relief valve on inflating device	<i>Soupape de sécurité sur le dispositif de gonflage</i>	Sicherheitsventil an der Aufpumpvorrichtung	4 bar (60 psi)	4 bar (60 psi)
Noise level in working condition	<i>Niveau de bruit en condition de service</i>	Geräuschpegel bei Betrieb	<70 dBA	<70 dBA
Gross weight	<i>Poids brut</i>	Bruttogewicht	Kg 200 STD - 210 TI	Kg 220 STD - 230 TI
Packing dimensions	<i>Dimensions emballage</i>	Verpackungsabmessung	975x760x950 mm	975x760x950 mm
Packing dimensions for TI tank	<i>Dimensions emballage réservoir pour TI</i>	Verpackungsabmessungen TI-Luftbehälter	295x550x320 mm	295x550x320 mm

► Accessories - Accessoires - Zubehör

► SM915 SM925: optionals - options - optional

- **SINGLE-PHASE** power supply, 110 or 230 Volt, 50 or 60 Hz
Tubeless inflation system (**TI**) incorporated in the jaws of the self-centering turntable with compressed air accumulation tank, pedal control and pressure gauge on the pole

Clamps for motorcycle wheels and pressure gauge with manometer

PRESS-ARM device to operate on low-profile tyres.

- Alimentation **MONOPHASEE** 110 ou 230 Volt, 50 ou 60 HZ
Dispositif **TI** pour le gonflage des pneus tubeless par le moyen des mâchoires de l'auto-centreur, avec réservoir d'accumulation air comprimé, commande à pédale et manomètre sur le palier

Mâchoires roues moto et réducteur de pression avec manomètre

Dispositif pneumatique **PRESS-ARM** pour travailler sur pneus surbaissés.

- **DREHSTROM**-Versorgung 110 oder 230 Volt, 50 oder 60 HZ
Pedalbetätigter **TI**-Füllvorrichtung für Befüllung von schlauchlosen Reifen über die Klemmen der Selbstzentriertisch mit Druckluftbehälter und Manometer auf dem Arm

Klemmen für Motorräder und Druckverminderer mit Manometer

PRESS-ARM - pneumatische Vorrichtung für Niederquerschnittreifen.

► SM915: optionals - options - optional

- **Turntable** with 20" clamping from outside
Table tournante avec blocage jante 20" de l'extérieur
Zentriertisch mit Spannbereich 20" vom Außen

► SM925: optionals - options - optional

- **HELP** pneumatic device to operate on low-profile tyres
Dispositif pneumatique HELP pour travailler sur pneus surbaissés
HELP - pneumatische Vorrichtung für Niederquerschnittreifen




CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) Italy
www.cemb.com
e-mail: cemb@cemb.com

Garage equipment division:
phone +39 0341 706369
fax +39 0341 700725
e-mail: gar-eq@cemb.com



► Overall dimensions - Encombrement - Außenabmessungen



All the data and features mentioned in this catalogue are purely for information and do not constitute any commitment on the part of our company, which reserves the right to make any and all alterations it may consider suitable without notice.

